

Solacir® Coulis Color

Pigment pour le système béton ciré
Solacir® Interiors – Version Coulis



Fonction

Mélanges d'oxydes de fer et/ou de Chrome et/ou de Titane et/ou de Cobalt et de charges neutres permettant de teinter Solacir® Coulis.

Domaines d'utilisation

Solacir® Coulis Color est un des constituants du système Solacir® Interiors – Version Coulis et ne doit être utilisé que dans le cadre du cahier des charges de ce système.

Mise en œuvre

Solacir® Coulis Color est un produit fourni en sacs solubles de 500 g, dose unique pour chaque sac de 25 kg de Solacir® Coulis.

Ajouter Solacir® Coulis Color dans 4,8 litres d'eau (dose prévue pour 25 kg de Solacir® Coulis), attendre environ 1 minute et pré-disperser à l'aide du malaxeur à hélice avant ajout du Solacir® Coulis.

Le dosage en eau doit être respecté avec soin pour éviter tout retrait non maîtrisé ou défaut de surface et assurer une homogénéité de teinte.

Malaxer jusqu'à obtention d'un produit fluide, racler les bords du récipient avec une spatule longue, malaxer de nouveau pendant 1 minute environ.

Les sacs solubles sont tous de 500 g pour un sac de 25 kg de Solacir® Coulis. Néanmoins, les applicateurs peuvent réduire ou augmenter cette dose, voire en mélanger plusieurs afin d'apporter leur touche personnelle, mais le dosage total de colorant ne doit pas excéder 750 g par sac de 25 kg. Dans ces cas sortants du présent Cahier des Charges de Mise en Œuvre, GCP ne saurait garantir une régularité de couleur.

Remarque : Ne pas hésiter à prolonger le malaxage ; la présence de grumeaux résiduels pouvant conduire à des défauts de surface.

Avantages



: Fiche de sécurité sans aucune phrase de risque ni pictogramme de sécurité sur le produit final, suivant réglementation CLP du 01/06/2015.

- Adapté au système Solacir® Interiors – Version Coulis.
- Facile à mélanger, ne fait pas de poussière.
- Dose unique de 500 g pour une très bonne régularité d'application.
- Aucun déchet ni perte.

Solacir® Coulis Color est un produit qui s'adresse à des professionnels expérimentés et formés. Lors de l'utilisation, il est impératif de suivre les instructions du Cahier des Charges de Mise en Oeuvre.

Caractéristiques techniques

- Poudre dense pré-mélangée.
- Disponibles en 7 teintes (Sun, Moon, Ceres, Saturne, Uranus, Pluton, Sedna).

Certifications

- Classement suivant Décret n° 2011-321 du 23 Mars 2011 et Arrêté du 19 Avril 2011 : Les bétons cirés Solacir® Interiors, ainsi que chaque constituant pris séparément, ont reçu la mention **A+**, meilleure classement possible relatif à l'émission de polluants en air intérieur.

Mise en garde :

Les informations détaillées sur ce document sont destinées à des professionnels expérimentés et formés sur le système Solacir®.

Les recommandations relatives à l'utilisation, à l'application et aux performances finales des produits sont fournies sur la base des connaissances et de l'expérience actuelle de GCP Produits de Construction sur ses produits lorsque ceux-ci sont correctement stockés, préparés et appliqués dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux instructions du cahier des charges de mise en œuvre et des fiches techniques. La variabilité des supports sur lesquels peuvent être appliqués les produits et les conditions spécifiques à chaque site sont telles que ces informations n'impliquent aucune garantie de qualité et de résultat autre que la garantie légale contre les vices cachés. De même, l'assistance technique de GCP ne peut être assimilée à une réception des supports, ni à un contrôle des règles de mise en œuvre. Elle n'engage donc pas la responsabilité de GCP Produits de Construction.

Enfin, chaque utilisateur est tenu de tester les produits afin de vérifier la compatibilité avec l'application et l'effet esthétique recherché.

Conservation

5 ans en emballage d'origine fermé.

A conserver dans tous les cas à l'abri du soleil, de la pluie et du gel dans un endroit frais et aéré.

Conditionnement

Seau plastique de 10 sacs de 0,5 kg, soit 5 kg total.

Sécurité

Non réglementé.

Pour plus d'informations, consulter notre fiche de données de sécurité.

Transport

Non réglementé.



gcpat.com | Service Client France : + 33 (0)3 84 43 58 66

Nous espérons que ces informations vous seront utiles. Les informations fournies reposent sur des données et connaissances considérées comme véridiques et exactes et sont proposées à l'utilisateur en contrepartie, à des fins de recherche et de vérification. Les conditions d'utilisation échappant à notre contrôle, nous ne pouvons garantir les résultats qui doivent être obtenus. Veuillez lire toutes les déclarations, recommandations ou suggestions associées à nos conditions de vente, y compris celles limitant les garanties et recours applicables à toutes les marchandises que nous avons fournies. Aucune déclaration, recommandation ou suggestion n'est destinée à une utilisation pouvant porter atteinte à un brevet ou droit d'auteur.

Solacir® est une marque déposée, aux Etats-Unis et/ou dans d'autres pays, de GCP Applied Technologies, Inc.

Cette information est établie à la date de la publication et peut ne pas refléter exactement l'état ou la propriété

actuels de la marque. © Copyright 2018 GCP Applied Technologies, Inc. Tous droits réservés.

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140.

En France : GCP Produits de Construction SAS, ZA Les Foulletons, 39140 Larnaud.

Nos fiches sécurité sur www.quickfds.com - Imprimé en France - 28.09.2018

